StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Tarjeta Adaptadora ExpressCard/34 de 1 Puerto Serie DB9 UART 16950 RS232 Express Card 34mm - Basada en USB

StarTech ID: EC1S232U2

LaTarjeta Adaptadora ExpressCard Serie RS232 (basada en USB) (UART 16950), EC1S232U2 permite agregar un puerto serie RS232 (DB9) a su laptop equipada con ExpressCard y conectar un dispositivo periférico serial RS232 (por ej. plotter, dispositivo de señalización digital, impresora de facturas o escáner de código de barras) a través de una ranura ExpressCard disponible.

Esta tarjeta ExpressCard basada en USB ofrece soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 460 Kbps y elimina la necesidad de actualizar periféricos de puerto serie a interfaces más modernas (p. ej. USB, etc.) por cuestiones de compatibilidad con el host, ayudando a reducir gastos y molestias.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Permite agregar dispositivos seriales RS232 (por ej. dispositivos POS, PDAs, impresoras, adaptadores de terminales RDSI, etc.) a una laptop que carece de puertos serie integrados
- Permite conectar dispositivos seriales POS (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas) a una laptop a través de un puerto ExpressCard
- Permite agregar soporte serial a laptops modernas que se emplean en una gran variedad de aplicaciones médicas (por ej., equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems, etc. basados en RS-232)
- Permite conectar una laptop equipada con ExpressCard a tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- UART 16C950 de alto rendimiento con velocidades de transferencia de datos de hasta 460 Kbps
- Cabe en cualquier ranura ExpressCard de 34 mm de una laptop
- FIFO de 512 bytes de transmisión y recepción
- Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	ExpressCard (USB 2.0 Bus)
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL-2303
Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Puertos Externos	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Macho
Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	460.8 Kbps
Bits de Datos	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
Bits de Detención	1, 1.5, 2
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 8.x, 9.x, 10.x (Tested up to 10.8) Linux 2.4.x/ 2.6.x
Longitud del Producto	115 mm [4.5 in]
Ancho del Producto	35 mm [1.4 in]
Altura del Producto	18 mm [0.7 in]
Peso del Producto	33.6 g [1.2 oz]
Humedad	HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta ExpressCard RS232 de 1 Puerto
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility